

Defensa de tres crestas BLIDTL4C2-MASH

OFICIO SCT 3.3.-1550/2022

EN RESUMEN

La barrera longitudinal de mayor contención de la línea. Perfil de tres crestas, ensayada bajo MASH 2016 en nivel TL-4. Lo tiene aprobado la SCT con el oficio 3.3.-1550/2022.



Imagen ilustrativa del sistema.

NIVEL DE CONTENCIÓN	TL-4 (MASH 2016)
OFICIO SCT	3.3.-1550/2022
PERFIL	Tres crestas
NORMA DE PERFIL	AASHTO M180
NORMAS	NOM-037-SCT2-2020 · NOM-008-SCT2-2020
ENSAYO	MASH 2016
LONGITUD ÚTIL	3.81 m por tramo
POSTE	Perfil C 150 × 75, de 1.50 m y 1.80 m
RECUBRIMIENTO	Galvanizado por inmersión en caliente, ASTM A123

Cómo se comporta

Contiene el vehículo y lo redirige de vuelta a la vía en lugar de dejarlo salir. El nivel TL-4 es el que pide el proyecto cuando por el tramo circula vehículo pesado.

Por cada 100 metros de barrera

Con tramos de defensa de 3.81 m útiles. Es el despiece que conviene traer a la requisición.

26	Tramos de defensa
27	Postes
27	Separadores
2	Terminales

APM Seguridad Vial · Grupo APM — info@apmtornilleria.com · +52 818 397 5409 · +52 818 397 5349 · +52 818 397 5469

Av. Los Girasoles 104, Fracc. Los Girasoles 2do Sector, Cd. General Escobedo, N.L., C.P. 66053

<https://grupoapm.com/seguridad-vial/productos/defensa-tres-crestas/>

Hoja generada de grupoapm.com el 23 de octubre de 2026.